



Colorer votre vie au naturel



FICHE TECHNIQUE

BADISOF: Badigeon de chaux

COLORATION DE VOTRE BADIGEON BLANC

Ajouter un pot de **SOF-DOSE** pour un seau de 4 ou 8 kg de **BADISOF**.

Mélanger toujours le pigment en poudre dans le seau de **BADISOF** avant d'ajouter l'eau.

CONDITIONNEMENT

Seau en poudre de 4 ou 8 kg

CONSOMMATION


- . Brosse : 100 à 200 g/m²
- . Patine : elle dépend de la dilution en eau.



Le mélange en eau doit se consommer immédiatement.



- . Nuancier de 42 teintes
- . Possibilité d'éclaircir les teintes existantes
- . Echantillons disponibles (sous conditions)
- . Il est possible d'appliquer une couche de cire en finition pour protéger des salissures.



BADISOF est un badigeon de chaux aérienne, 100% minéral qui permet de retrouver par sa matière et la chaleur des pigments **Ocres de France** l'authenticité des murs d'autrefois. D'un emploi simple et sans aucun danger, **BADISOF** laisse respirer votre support tout en étant imperméable aux projections d'eau.

Avec **BADISOF** vous découvrirez l'art de l'utilisation de la chaux que maîtrisaient parfaitement les peintres et maçons d'autrefois.

BADISOF existe en blanc prêt à être coloré avec les pigments **Ocres de France SOF-DOSE** ou teinté en usine.

Ce badigeon de chaux s'applique directement sur un support minéral et absorbant ou sur **SOFIX** (sous-couche pour badigeon dans le cas de support tel que : ancien enduit ciment, placoplâtre, carreaux de plâtre, plâtre, peinture... et de façon générale à chaque fois que le support est méconnu) ou sur **SOFADHER**.

DILUTION

Verser le contenu de la **SOF-DOSE** dans le seau de **BADISOF**, mélanger longtemps à sec.

Pour badigeon à la brosse

Première couche : diluer 1 volume de **BADISOF** pour 2 volumes d'eau. Remuer avec un agitateur électrique, petite vitesse. Ajouter de l'eau si nécessaire. Mélanger souvent durant l'application. Appliquer en croix uniformément sur votre support à la brosse à badigeon.

Sec au toucher en 1 heure et recouvrable en 6 heures.

Deuxième couche : diluer 1 volume de **BADISOF** pour 1 volume d'eau. Ajouter de l'eau si nécessaire. Remuer.

Séchage définitif en 48/72 heures.

Pour patine ou lait de chaux

La patine est une couche très liquide de couleur différente ou de même coloris qui permet d'obtenir de la nuance.

Sur votre **BADISOF** simple à la brosse, passer une couche diluée de la façon suivante : 1 volume de **BADISOF** coloré mélangé avec 10 à 30 volumes d'eau.

Séchage définitif en 24/48 heures.

Vidéo de mise en oeuvre sur <https://www.youtube.com/watch?v=DMxfe9LpVIQ>