



HUILE DURE

APPLICATION ET ENTRETIEN FACILES

SÉCHAGE RAPIDE – SPÉCIAL INTÉRIEUR

L'**Huile Dure** a été spécialement mise au point pour mettre en valeur tous supports bois et faciliter l'application sur ce matériau noble.

Composition :

L'**Huile Dure** contient entre autres de l'eau (70-75%), des acides gras d'huile de soja (4-6%), de la cire modifiée (1-2%), de l'oxyde de fer transparent (<1%) et de l'hydroxyethylcellulose (<0,3%).

Destination et Présentation :

L'**Huile Dure** est une huile multi-usages, régénérante et décorative.

Application et entretien faciles, sans lustrage, l'**Huile Dure** a un pouvoir anti-poussière.

L'**Huile Dure** appartient à la famille des **Huiles pour Parquet**.

Préparation des supports :

L'**Huile Dure** s'applique sur :

- Bois neufs ou remis à nu, propres, secs et sans traces d'autres finitions (si besoin utiliser le **Décapant Briançon**). Poncer avec un abrasif fin, dépoussiérer soigneusement.
- NB : sur bois exotiques ou bois gras dégraisser à l'acétone.

Mode d'emploi :

- ★ Prête à l'emploi : Ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
- ★ Appliquer l'**Huile Dure** en 3 couches fines au rouleau (poils ras, pinceau pour les bords) L'huile se tend immédiatement, il est inutile de la « travailler » longtemps.
- ★ Egrener (grain 120) avant la dernière couche pour éliminer les aspérités, obtenir un bel aspect et faciliter l'entretien.
- ★ Durcissement rapide : sur parquets, prendre quelques précautions les premiers jours. Sur plans de travail, ne pas mouiller avant 24 heures.
- ★ Rénovation : dépolir (papiers abrasif fin) les endroits usés avant de ré-imprégner localement avec l'**Huile Dure** à l'aide d'un pinceau.

Aspects :

Incolore, Chêne.

Caractéristiques techniques :

Matériel : Pinceau, Brosse, Chiffon

Nettoyage : Eau savonneuse – Ne pas diluer.

Sec au toucher : 1h environ à 20°C

Entre 2 couches : 2 h

Rendement : 15 m²/L par couche.

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques Volatils pour ce produit (cat. A/i) : 140g/l.

Ce produit contient max 29g/l de C.O.V.

Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel
- Ne pas appliquer en-dessous de 12°C

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Essorer soigneusement les brosses, les pinceaux après application. Bien les essuyer.
- Les rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout
- Déposer le contenant vide à la déchetterie

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.l-arbre-de-noe.fr).



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



www.l-arbre-de-noe.fr

Mis au point et fabriqué en France
ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France
Tél : +33 (0)5.61.98.40.89
www.l-arbre-de-noe.fr

Mise à jour le 30.03.2016